PRODUCTFICHE

Color Fix

Artikelnr.	Kleur	Inhoud	Verpakt per
30301	Blauw / Grijs	280ml	12 stuks / doos

Productinformatie

Color Fix is een twee-componenten verankeringsmortel, voor het spanningsvrij bevestigen van draadstangen, ankers, wapeningsstaven, ankerhulzen, e.d. in zowel volle als holle bouwmaterialen, zoals beton, volle baksteen, holle baksteen, cellenbeton, natuursteen, gipskartonwanden, e.d. Het hars is blauw onmiddellijk na vermenging van beide componenten en kleurt grijs bij uitharding.

Eigenschappen

- Gemakkelijk te doseren
- Verspuitbaar met een normaal kitpistool.
- Hoge prestaties en belastbaarheid.
- Hoge chemische resistentie.
- Nagenoeg geen krimp.
- Universeel toepasbaar:
  - Gebruik in volle en holle baksteen (en/of bouwmaterialen)
  - Grote diversiteit aan ondergronden
  - Toepasbaar op droge en vochtige ondergronden
- Snelle uitharding: heel korte droogtijden van het hars zorgen voor een beperkte wachttijd.
- Unieke kleurindicator duidt aan wanneer het product klaar is voor bevestiging (blauw→grijs).
- Nagenoeg geurloos; ongevaarlijk voor de gezondheid.
- Gecertificeerd door 3 ETA keuringen:
  - o Masonry (metselwerk)
  - o Threaded rods (draadstangen)
  - o Rebar (wapening)
- Niet brandbaar; CSTB certificaat.
- Veilig voor contact met drinkwater en toepassingen in drinkwatertanks; WRAS certificaat.

ROPAMATE®
Ropamate International NV • Rouwbergskens 3/2, 2340 Beerse • T. +32 (0)14 41 50 55 • info@ropamate.com • www.ropamate.com

PRODUCTFICHE

Toepassingen

- Betonwapening
- Bevestigen van draadstangen in beton, volle en holle (bak)steen en bouwmaterialen
- Bevestigen van zware metalen structuren
- Balkons, façades, metselwerk…

Verwerking

Toepassing in volle baksteen/betonblokken/materialen

1. Gat boren op aanbevolen diameter en diepte.
2. Boorgat reinigen door borstelen en uitblazen: 2 x blazen, 2 x borstelen, 2 x blazen.
3. Spuit het product uit tot een uniforme kleur verschijnt. Vul het gat 1/2 tot 2/3 van achter naar voor,
4. trek de spuitmond gradueel terug om lucht in het mengsel te voorkomen.
5. Breng een propere, vetvrije draadstang/ankerstang aan. Draai traag tot de draadstang/ankerstang
6. het uiteinde van het boorgat bereikt.
7. Bevestig het voorwerp. Controleer het kleur: deze wordt grijs van zodra het product is uitgehard.

Toepassing in holle baksteen/betonblokken/materialen

1. Gat boren op aanbevolen diameter en diepte.
2. Boorgat reinigen door borstelen en uitblazen: 2 x blazen, 2 x borstelen, 2 x blazen.
3. Breng de zeefhuls aan.
4. Spuit het product uit tot een uniforme kleur verschijnt. Vul de huls door de spuitmond gradueel
1. terug te trekken na elke spuitbeweging.
5. Breng een propere, vetvrije draadstang aan tot deze het uiteinde van de huls bereikt.
6. Bevestig het voorwerp. Controleer het kleur: deze wordt grijs van zodra het product is uitgehard.

Houdbaarheid

Minstens 15 maanden

ROPAMATE®
Ropamate International NV • Rouwbergskens 3/2, 2340 Beerse • T. +32 (0)14 41 50 55 • info@ropamate.com • www.ropamate.com